Valvoline™

KATALOG OLEJŮ A MAZIV

pro osobní automobily a motocykly

LubStar
THE OIL COMPANY

OBSAH

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

SynPower 2
All-Climate 4
MaxLife 5
VR1 Racing 5

PŘEVODOVÉ OLEJE A ATF KAPALINY

ATF kapaliny 6
Převodové oleje 7
Ostatní kapaliny 8

PLASTICKÁ MAZIVA

Plastická maziva 9

OLEJE PRO MOTOCYKLY, ZAHRADNÍ TECHNIKU A LODĚ

2T motocyklové oleje 10
4T motocyklové oleje 10
Oleje pro lodě 11
Sněžné skůtry 11
Zahradní technika 11
Ostatní produkty 12

AUTOMOBILOVÉ ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDKY TECTYL

Ošetření prahů 12
Ošetření podvozku 12
Ošetření dutin 13
Ostatní produkty Tectyl 13

AUTOKOSMETIKA, PŘÍSADY A OSTATNÍ KAPALINY

Autokosmetika 14
Přísady 16
Přísady - profesionální řada 17
Brzdové kapaliny 17
Antifreeze 17
Ostatní 17

Valvoline™

VÍCE NEŽ 150 LET INOVACÍ...

Americký lékař doktor John Ellis vyvinul v roce 1866 olej na ropné bázi, který fungoval účinně za vysokých teplot a byl zvláště vhodný pro velké parní motory té doby. Poté založil společnost na výrobu olejů později známou jako Valvoline.

Od té doby neustále pracoval na vylepšování svých produktů, aby mohl na trh dodávat nejkvalitnější motorové oleje, maziva a čističe.
Právě díky jeho odkazu a neustálým inovacím už více než 150 let lidé po celém světě věří produktům Valvoline ve svých vozech.

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

SynPower

SynPower XL-III C3 5W-30

ACEA C3
MB-229.51, 229.31,
BMW LL-04,
VW 504.00/507.00 (501.01, 502.00, 503.01, 505.00, 503.00, 506.00, 506.01),
Porsche C30

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyvinutý pro motory VW Euro 4 a 5 vybavené technologií DPF (filtr pevných částic). Produkt splňuje prakticky všechny specifikace VW a je vhodný pro motory s WIV systémem pro extra dlouhé intervaly výměny až do 30.000 km nebo 2 roky. Může být použit v moderních zážehových a vznětových motorech VW, Audi, Seat a Škoda.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

SynPower XL- IV C5 0W-20

ACEA A1/B1
VW 508.00/509.00, 506.01, Porsche C20

Prémiový plně syntetický motorový olej pro osobní automobily formulovaný tak, aby nabízel vynikající výkonnost a ochranu motoru za všech jízdních podmínek. Je navržen zejména pro použití v nejnovějších motorech VW, které jsou vybaveny filtrem pevných částic a kde výrobce předepisuje motorový olej specifikace VW 508.00/509.00.

Balení: 1L, 5L, 20L, 208L

SynPower ENV C1/C2 5W-30

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B (JLR03.5005), Land Rover, Jaguar, Mitsubishi

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Pro naftové motory osobních automobilů nebo dodávek vybavených filtrem pevných částic (DPF) a třícestným katalyzátorem (TWC). Vhodný pro motory Land Rover, Jaguar, Mitsubishi kde je doporučena ACEA C1. Před aplikací zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

Balení: 1L, 5L, 20L, 208L

SynPower ENV C2 5W-30

ACEA C2, A1/B1, A5/B5
API SM, SN/CF
Renault RN0700,
PSA B71 2290,
Honda, Toyota,
Fiat 9.55535.S1

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Pro naftové motory osobních automobilů nebo dodávek vybavených systémy: filtr pevných částic (DPF) a třícestný katalyzátor (TWC). Vhodný pro motory Peugeot, Citroen, Honda a Toyota, kde je doporučena ACEA C2.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

SynPower ENV C2 0W-30

ACEA C2
PSA B71 2312 (MA6), Peugeot-Citroen

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Speciálně vyvinutý pro použití v nejnovějších motorech PSA. Schváleno skupinou Peugeot-Citroen pro motory, kde je pro servisní plnění MA6 specifikace PSA B71 2312. Vhodné i pro osobní automobily, kde se doporučuje ACEA C2-12 SAE 0W-30 (např. některé modely Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota).

Balení: 1L, 5L, 20L, 208L

SynPower je řada prémiových motorových olejů vysoké kvality, které jsou vyvíjeny v souladu s nejnovějšími požadavky předních výrobců motorů. Díky použití nejkvalitnějších základových olejů a pokrokových additiv poskytují oleje z řady SynPower tu nejvyšší ochranu motoru proti opotřebení.

SynPower MST C3 5W-30

ACEA C3
API SN/CF
MB-229.52,
GM Dexos 2 GB2G0219103,
BMW LL-04, MB-229.52,
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality vyvinutý pro naftové motory Euro 4 a 5. Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst). Snížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) prodlužuje životnost systému regulace emisí. Lze použít v moderních GM, MB, BMW, VW, Kia, Hyundai motorech.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

SynPower MST C3 5W-40

ACEA C3
API SM, SN/CF
Ford WSS-M2C017-A,
Renault RN0700/0710,
Fiat 9.55535.S2, BMW LL-04,
MB-229.51, Porsche A40,
VW 502.00 / 505.00 / 505.01,
GM Dexos 2 GB2E0310103

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality vyvinutý pro naftové motory Euro 4 a 5 vybavené technologií DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst). Vhodný pro motory CDI a pro dlouhé intervaly výměny oleje až do 30.000 km. Lze použít tam, kde je specifikace BMW LL-01, schválený pro naftové motory se vstřikovací jednotkou Volkswagen Unit Injector (Pumpe Düse Motoren).

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

SynPower MST C4 5W-30

ACEA C4
Renault RN0720,
MB-229.51, 229.31, 226.51,
Nissan, Suzuki

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Zejména je vhodný pro dieselové osobní vozy a dodávky Renault vybavené DPF výfukovým systémem. Dále je vhodný pro motory Euro 4 a Euro 5 s prodlouženou výměnnou lhůtou oleje, které požadují specifikaci ACEA C4. Lze použít v modelech Renault, Nissan a Suzuki kde je doporučena specifikace ACEA C4.

Balení: 1L, 5L, 20L, 208L

SynPower DT C2 0W-30

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A.
Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru,
Suzuki, Toyota

Plně syntetický motorový olej špičkové kvality. Vyvinutý pro maximální výkon a ochranu za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů. Vyroben pro 5-ti válcové naftové motory vybavené technologií DPF (filtr pevných částic) a / nebo TWC (třícestný katalyzátor). Speciálně vyvinutý pro použití v motorech Ford Duratorq TDCi Euro 5.

Balení: 1L, 5L, 60L, 208L

SynPower FE 0W-20

ACEA A1/B1
Volvo VCC RBS0-2AE,
Honda, Subaru, Suzuki

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyvinut pro použití v prakticky všech automobilech, kde se doporučuje viskozita 0W-20. Speciálně doporučen pro osobní automobily Volvo s VEA (Volvo Engine Architecture) - Drive-E Powertrain. Vhodný pro další osobní automobily, kde se doporučuje ACEA A1/B1 SAE 0W-20. Stejně jako některé modely Honda, Subaru a Suzuki.

Balení: 1L, 5L, 20L, 208L, 1000L

SynPower FE 5W-20

ACEA A1/B1
API SN
Ford WSS N2C948-B,
Ford WSS N2C913-B,
Ford WSS N2C925-B,
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5004

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality speciálně vyvinutý pro motory kde je požadována viskozita 5W-20 a ACEA A1/B1. Speciálně doporučen pro benzínové motory Ford vyžadující specifikaci Ford WSS-M2C948-B a WSS-M2C913-B, C a rovněž WSS-M2C925-B. Pro osobní vozidla a dodávky provozované na směs motorové nafty a biopaliv.

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L

SynPower FE 0W-30

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF
Volvo 95200377

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality speciálně vyvinutý pro použití v osobních vozech, lehkých nákladních vozidlech a v dodávkách s benzinovými, naftovými a LPG motory kde je doporučena specifikace SAE 0W-30. Pro vozidla provozovaná ve studených klimatických podmínkách.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 208L

SynPower FE 5W-30

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF
Renault RN0700,
Ford WSS-M2C913-D,
Ford WSS-M2C913-A, B, C,
Fiat 9.55535.G1

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality dooporučený společností Valvoline pro motory Ford vyžadující specifikaci Ford WSS-M2C913-D. Zpětně kompatibilní s motorovými oleji WSS-M2C913-C a WSS-M2C913-A/B. Vhodný pro motory provozované na směs motorové nafty a biopaliv (MB Bio Oxidation Test).

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

SynPower 0W-40

ACEA A3/B4
API SL, SN
MB-229.5, 229.3, 229.1, 226.5,
BMW LL-01,
Porsche A40,
Renault RN 0700/0710,
VW 502.00, 505.00

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Vyvinutý pro motory s turbodmychadly a katalyzátory, s přímým vstřikováním (VW DID test). Velmi vhodný pro aplikace ve studeném prostředí až do -50°C.

Balení: 1L, 4L, 5L, 208L

SynPower

SynPower 5W-30

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB-229.5, 229.3,
GM LL-A-025, LL-B-025,
BMW LL-01,
VW 502.00, 505.00,
Fiat 9.55535.G1

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů. Vyvinutý pro moderní motory s turbodmychadly a katalyzátory. Vhodný pro extra dlouhé intervaly výměny oleje. Vhodný pro naftové motory s přímým vstřikováním (Volkswagen DID test).

Balení: 1L, 4L, 60L, 208L

SynPower 0W-20

API SN-RC
Chrysler MS 6395,
Ford WSS-M2C947-A,
ILSAC GF-5

Prémiový plně syntetický motorový olej pro osobní automobily formulovaný tak, aby nabízel vynikající výkonnost a ochranu motoru za všech jízdních podmínek. Je navržen pro použití v nejnovějších motorech osobních automobilů s benzinovými, naftovými, LPG nebo hybridními pohony. Obzvláště je vhodný pro servisní plnění motorů Honda, Mazda nebo Toyota, kde výrobce vyžaduje stupeň výkonnosti API SN-RC.

Balení: 1L, 208L

SynPower 5W-40

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL, SM, SN/CF
MB-229.5, 229.3, 226.5,
GM LL-B-025, PSA B71 2296,
BMW LL-01, Porsche A-40,
Renault RN0700/0710,
VW 502.00, 505.00,
Fiat 9.55535.H2, M2, N2, Z2

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Vyvinutý pro moderní motory s turbodmychadly a katalyzátory. Vhodný pro extra dlouhé intervaly výměny oleje. Vhodný pro naftové motory s přímým vstřikováním.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

SynPower 10W-40

ACEA A3/B3, A3/B4
API SM, SN/CF
PSA B71 2300,
MB-229.3, Renault RN0700/0710,
VW 502.00, 505.00,
Fiat 9.55535.G2, D2

Motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben za použití syntetické technologie pro dosažení mimořádného výkonu a ochrany motoru za všech provozních podmínek. Splňuje výkonnostní požadavky prakticky všech osobních i lehkých nákladních vozů (dodávek), včetně benzínových, naftových a LPG motorů, včetně amerických, evropských a japonských vozů.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L

All-Climate

All-Climate 5W-30

ACEA A3/B3, A3/B4
MB-229.3,
VW 502.00, 505.00,
Fiat 9.55535.G1

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej. Vyroben pro celoroční provoz. Osvědčená a důvěryhodná technologie pro širokou škálu naftových, benzínových a LPG motorů osobních automobilů, dodávek, osobních minibusů, kempovacích karava-nů. Pro moderní motory s přeplňováním, katalyzátory a prodlouženým intervalem výměny oleje.

Balení: 1L, 5L, 208L, 1000L

All-Climate C2/C3 5W-30

ACEA C2, C3
API SN

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej určený jak pro naftové, tak i benzinové motory. Obzvláště je vhodný pro motory, které jsou vybaveny systémy následné úpravy výfukových plynů, jako jsou např. filtry pevných částic (DPF) nebo trojcestné katalyzátory (TWC), kde výrobce motoru předepisuje použití oleje normy ACEA C2 nebo C3.

Balení: 1L, 5L, 208L

All-Climate C3 5W-40

ACEA C3
API SM, SN/CF
MB-226.5, 229.31, BMW LL-04,
Ford WSS-M2C917-A,
GM Dexos 2, Porsche A-40,
Renault RN0700/0710,
VW 502.00, 505.00, 505.01

Vysoce kvalitní syntetický motorový olej pro celoroční provoz. Zejména je vhodný pro přeplňované dieselové motory osobních automobilů a dodávek. Doporučuje se pro naftové motory se vstřikovací jednotkou Volkswagen Unit Injector (<2000, Pumpe Düse Motoren). Je ale také vhodný pro moderní motory s filtrem pevných částic (DPF) nebo s třícestným katalyzátorem TWC.

Balení: 1L, 5L, 60L, 208L

All-Climate 5W-40

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
MB-229.3,
Renault RN0700/0710,
VW 502.00, 505.00

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej. Vyroben pro celoroční provoz. Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu. Motorový olej pro benzínové, dieselové nebo LPG motory s přeplňováním, katalyzátory a prodlouženým intervalem výměny oleje.

Balení: 1L, 5L, 60L, 208L, 1000L

All-Climate EXTRA 10W-40

ACEA A3/B4
API SM, SN/CF
MB-229.1,
Renault RN0700,
VW 505.00, 501.01,
Fiat 9.55535.D2, G2

Vysoce výkonný celoroční motorový olej vyrobený za použití syntetické technologie pro motory dieselové přeplňované i nepřeplňované, benzinové a LPG. Může být použit v osobních automobilech, lehkých nákladních automobilech, stacionárních motorech.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

All-Climate

All-Climate 10W-40

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB-229.1,
VW 505.00, 501.01,
Fiat 9.55535.D2, G2

Vysoce kvalitní konvenční motorový olej vyrobený za použití syntetické technologie pro celoroční provoz osobních automobilů, dodávek a 4WD vozidel s motory benzínovými, dieselovými nebo LPG kde je doporučení pro motorové oleje ACEA A3/B4 nebo API SL/CF SAE 10W-40.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

All-Climate 15W-40

ACEA A3/B3
API SL/CF
MB-229.1,
VW 505.00, 501.01,
Fiat 9.55535.D2, G2

Vysoce výkonný konvenční motorový olej. Vyroben pro celoroční provoz a určen pro širokou škálu dieselových přeplňovaných i nepřeplňovaných, benzinových a LPG motorů osobních vozidlech a lehkých nákladních automobilů. Je také vhodný pro průmyslová zařízení jako jsou telescopické nakladače nebo vysokozdvižné vozíky.

Balení: 1L, 4L, 5L, 60L, 208L

Motorové oleje řady All-Climate jsou určené pro širokou škálu osobních vozů. Tyto motorové oleje splňují kvalitativní standardy většiny výrobců automobilů. Řada olejů MaxLife je speciálně určená pro splnění požadavků motorů s vysokým nájezdem kilometrů, kde zvyšuje životnost motoru.

MaxLife

MaxLife C3 5W-30

ACEA C3
API SN/CF
MB-229.51, 229.31,
BMW LL-04,
VW 502.00, 505.00,
GM Dexos 2

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej s jedinečným složením. Je speciálně vyvinut pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Vhodný pro motory SDI se systémem EGR a DPF a pro prodloužené intervaly výměny oleje do 30.000 km. Může být aplikován v moderních dieselových a benzínových motorech GM, MB a BMW.

Balení: 1L, 4L, 20L, 60L

MaxLife 5W-30

ACEA A3/B3, A3/B4
MB-229.3,
VW 502.00, 505.00,
Fiat 9.55535.G1

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej s unikátním složením. Tento olej je speciálně vyvinut pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Speciální přísady pomáhají odolávat hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. Pro benzínové, dieselové a LPG motory osobních vozů, dodávek, lehkých nákladních vozidel, minibusů pro přepravu osob, karavanů.

Balení: 1L, 4L, 5L

MaxLife 5W-40

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
MB-229.3,
VW 502.00, 505.00,
Renault RN0700/0710

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej s jedinečným složením, speciálně vyvinutý pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Unikátní přísady pomáhají odolávat hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. Vhodný také pro dieselové motory s přímým vstřikem (Volkswagen DID test).

Balení: 1L, 4L, 208L

MaxLife DIESEL 10W-40

ACEA A3/B4
API CF
MB-229.3,
PSA B71 2300,
Renault RN0700/0710,
VW 502.00, 505.00,
Fiat 9.55535.D2

Vysoce kvalitní motorový olej s unikátním složením k prodloužení životnosti motoru. Vyvinuto speciální syntetickou technologií pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Unikátní přísady pomáhají odolávat hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. Pro osobní vozidla, dodávky a lehká nákladní vozidla s dieselovými motory.

Balení: 1L, 5L

MaxLife 10W-40

ACEA A3/B4-12
API SM, SN/CF
TÜV Certified

Motorový olej ze syntetické směsi se speciálními přísadami, jako jsou moderní těsnící a čistící činidla. Tento olej ošetřuje kritické části, a tak pomáhá prodloužit životnost motoru. Pro osobní a dodávkové automobily s benzínovými, naftovými a LPG motory s/bez turbodmychadla. Může být také použit pro automobily s nižším počtem kilometrů. Není určený pro historické automobily.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

MaxLife 15W-40

ACEA A3/B3, A3/B4-12
API SN
MB-229.1,
VW 501.01, 505.00

Vysoce kvalitní konvenční motorový olej s unikátním složením, které prodlouží životnost motoru. Speciálně vyvinut pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Speciální přísady odolávají hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. Pro osobní a dodávkové automobily s benzínovými, naftovými a LPG motory s/bez turbodmychadla.

Balení: 1L, 4L,

PŘEVODOVÉ OLEJE A ATF KAPALINY

VR1 Racing

VR1 RACING 5W-50

ACEA A3/B4
API SM
Ford M2C-153E,
GM 6094M,
Koenigsegg

Premiový syntetický motorový olej osvědčený v soutěžích osobních automobilů. Motorový olej VR1 Racing SAE 5W-50 byl vytvořen pro maximální výkon v benzinových motorech s turbem / bez turba osobních závodních automobilů. Extra přísady odolávají extrémním provozním podmínkám vznikajících během rally a závodů.

Balení: 1L, 4L, 208L

VR1 RACING 10W-60

ACEA A3/B4
API SL
GM 6094M,
Fiat 9.55535.H3

Motorový olej pro osobní vozidla vyrobený ze syntetické směsi. VR1 Racing SAE 10W-60 byl vytvořen pro maximální výkon v přeplňovaných nebo nepřeplňovaných benzinových motorech včetně těch, které využívají směs paliva s alkoholem. Extra přísady odolávají extrémním provozním podmínkám během závodů a soutěží.

Balení: 1L, 5L, 208L

VR1 RACING 20W-50

ACEA A3/B4
API SL
GM 6094M,
Ford M2C-153E

Prvotřídní minerální motorový olej pro osobní vozidla. VR1 Racing SAE 20W-50 byl vyvinut pro zajištění maximálního výkonu v přeplňovaných nebo nepřeplňovaných benzinových motorech včetně těch, které využívají směs paliva s alkoholem. Extra přísady odolávají extrémním provozním podmínkám během závodů a soutěží.

Balení: 1L, 5L, 208L

ATF kapaliny

ATF PRO +4

Chrysler MS9602 (ATF+4),
MS7176E (ATF+3),
MS7176D (ATF+2),
MS7176 (ATF+),
Fiat 9.55550-AV4

Valvoline ATF Pro +4 je unikátní směs pro automatické převodovky, která splňuje požadavky Chrysler Material Standard MS-9602 (ATF +4 ®). Valvoline ATF Pro +4 zajišťuje nejlepší provozní podmínky pro většinu současných převodovek Chrysler po celou dobu jejich životnosti. Vhodný pro některé modely Dodge, Fiat, Jeep, Hyundai a Mitsubishi, kde jsou doporučeny tyto specifikace.

Balení: 1L, 20L

ATF PRO 236.15

MB-236.15,
MB NAG-2+,
MB 7-stupňové automat. převodovky Tronic Plus.

Prvotřídní plně syntetický vysoko-zátěžový převodový olej pro automatické převodovky osobních automobilů, dodávek, LCV, SUV vybavených zařízením na snížení spotřeby. Nižší viskozita tohoto produktu snižuje spotřebu paliva, neboť umožnuje snazší průtok kapaliny v automatické převodovce a zlepšuje řazení u nejnovější převodovky 7-G Tronic Plus. Není vhodný pro MB-236.10, 12, 14.

Balení: 1L, 5L

ATF PRO 236.14

MB-236.14,
MB-236.12,
MB NAG-2,
MB 7-stupňové automat. převodovky 722.6,
MB 5-stupňové automat. převodovky 722.6,
Ford M2C936A

Prvotřídní plně syntetický vysoko-zátěžový převodový olej pro automatické převodovky osobních automobilů, dodávek, LCV, SUV. Valvoline ATF Pro 236.14 poskytuje vynikající ochranu a mazání automatických převodovek v širokém rozsahu teplot. Může být použit v převodovkách MB NAG-2. Vhodný pro osobní automobily Ssang Yong s automatickou převodovkou MB.

Balení: 1L, 20L

ATF kapaliny

CVT

BMW/Mini Cooper EZL 799, Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4, Ford CVT23, CVT30, Mercin C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HMMF, Hyundai Genuine CVT Fluid, Mitsubishi CVT Fluid J1, Nissan NS-2, Subaru NS-2, Subaru Lineartronic CVT fluid, Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1, Toyota TC, VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516

Premiový převodový olej pro široké použití v osobních automobilech a dodávkách s CVT převodovkou (Continuous Variable Transmission). Valvoline CVT Fluid poskytuje maximální ochranu a mazání většiny pásových a řetězových převodovek v širokém rozsahu teplot. Produkt není určen pro hybridní jednotky CVT (Toyota a Ford).

Balení: 1L, 5L

DCT

VW TL 521 82, G052 182, G052 529, BMW 83 222 148-578, 579, BMW 83 222 147-477, BMW 83 220 440214, PSA 9734.S2, Ford M2C936A, MB-236.21, Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Volvo 1161838, 1161839

Plně syntetický převodový olej pro Volkswagen, Audi, Škoda a ostatní osobní automobily a dodávky s DC převodovkou, pro DSG převodovky a rozvodovky typ 02E (DQ 250) a OBT (DQ 500) a DL501 s mokrou spojkou. Produkt není určen pro suchou spojku DCT typ: OAM, 02M, 02Q, 02S a typ: Fiat C635, Renault EDC, VW DSG DQ 200. Nemíchejte s ostatními převodovými oleji.

Balení: 1L, 20L, 208L

ATF

GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, 9986195, Ford Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5, BMW LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B, Hyundai SPH-IV, KIA SP II, III, IV, VW/Audi G-052-025--A2, G-055-005-A2, TL 52162, ZF ATF M 1375.4,6, ...

Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky pro osobní automobily a dodávky. Do nových převodovek a také do převodovek s vyšším počtem najetých kilometrů. Obsahuje unikátní těsnící přísady. Je doporučen k použití v nových a přestavěných automatických převodovkách dle specifikace.

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Převodové oleje

ATF DEX/MER

GM Dexron,
Ford Mercon,
Allison C-4,
Volvo 97325, 97335, 97340,
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

Převodová kapalina ze syntetické směsi pro osobní automobily. Vyrobeno pro mazání moderních automatických převodovek. Výroba Valvoline ATF DEX/MERC založená na syntetické technologii poskytuje produktu vysoký viskozitní index, který umožňuje zajistit zvýšenou ochranu a mazání automatické převodovky v širokém rozsahu teplot.

Balení: 1L, 20L, 208L

HD ATF PRO

GM Dexron IID, Ford Mercon,
MAN 339 Type Z1, Type V1,
Allison C-4, ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 17C, 21L, ZF TE-ML 14A, MB-236.1,
Voith H55.633533 (dříve G 607)

Kapalina pro automatické převodovky a posilovače řízení pro osobní a nákladní automobily, autobusy, kde výrobce doporučuje ATF GM Dexron IID nebo Ford Mercon. Produkt je vhodný i pro některé manuální převodovky. Valvoline HD ATF Pro poskytuje zvýšenou ochranu a mazání automatických převodovek v širokém rozsahu teplot.

Balení: 1L, 5L, 60L, 208L

TDL 75W-90

API GL-4, GL-5, MT-1
Ford M2C-201-A, Ford M2C200-B,C, Ford N052145, GM 89021807, MB 235.72, MB 235.8, VW 501.50, VW G50, VW G 052 145, VW G 052 911, SAAB MTF 0063, Dexron MTF 75W90, Volvo 97309, Porsche 999.917.067.00

Prémiový plně syntetický převodový olej pro osobní automobily určený pro převodové systémy, kde výrobce specifikuje mazivo GL-4, nebo GL-5, vhodný pro převodovky a diferenciály provozované v těžkých podmínkách. Tento prvotřídní automobilový převodový olej má funkční schopnosti, které umožňují optimální výkon ve velmi širokém spektru aplikací.

Balení: 1L, 20L

Gear Oil 75W-80 RPC

API GL-4
Alfa Romeo, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Mini, Mercedes-Benz, Ford, Honda, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, VW, Volvo, GM,

Převodový olej pro široké použití se středním obsahem vysokotlakých EP přísad vhodný pro převodové a rozvodové systémy, kde výrobce určuje olej specifikace GL-4 SAE 75W-80. Valvoline Gear Oil 75W-80 poskytuje vynikající ochranu a mazání převodovky v širokém rozsahu teplot.

Balení: 1L, 20L, 208L

HD Axle Oil PRO 80W-90 Limited Slip

API GL-5
Arvin Meritor Axles,
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C.

Olej pro samosvorné (LS) rozvodovky osobních, nákladních vozů, autobusů a ostatních vozidel. Obsahuje vysokotlaké EP přísady vhodné pro samosvorné diferenciály a rozvodovky, kde výrobce určuje olej specifikace GL-5 LS. Valvoline Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LS poskytuje zvýšenou ochranu a mazání samosvorných diferenciálů v širokém rozsahu teplot.

Balení: 1L, 20L, 208L

Light & HD Axle Oil 80W-90

API GL-5,
ZF TE-ML 07A,
08, 24A

Light & Heavy Duty Axle Oil 80W-90 poskytuje zvýšenou ochranu nápravám a diferenciálům za široké škály teplot. Je vhodný pro nápravy a diferenciály osobních a nákladních automobilů a autobusů, kde výrobce předepisuje olej viskozitní třídy SAE 80W-90 a specifikace API GL-5.

Balení: 1L, 20L, 208L

Převodové oleje

Axle Oil 75W-90 Limited Slip

API GL-5

Prvotřídní olej pro rozvodové systémy. Rozvodový olej s obsahem vysokotlakých EP přísad vhodný pro diferenciály, kde výrobce specifikuje mazivo GL-5. Valvoline Axle Oil 75W-90 LS je doporučován pro téměř všechny samosvorné diferenciály, kde je vyžadován hypoidní olej SAE 75W-90 s upravenými kluznými vlastnostmi.

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L

Axle Oil 75W-90

API GL-5

Převodový olej s vysokotlakými EP přísadami vhodný pro převodovky a rozvodovky, kde výrobce určuje olej specifikace GL-5. Je vyroben zejména pro mazání hypoidních soukolí bežících jak při nízkých, tak vysokých rychlostech a při těžkém nebo rázovém zatížení. Poskytuje zvýšenou ochranu a mazání v širokém rozsahu teplot.

Balení: 1L, 20L, 60L

Gear Oil 75W-90

API GL-4
BMW, VW, GM, Lancia, Ford, Chevrolet, Opel, Saab, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Land Rover, Jaguar, Toyota, Kia.

Plně syntetický převodový olej pro široké použití. Převodový olej se středním obsahem vysokotlakých EP přísad vhodný pro převodové systémy, kde výrobce určuje olej specifikace GL-4 SAE 75W-90. Valvoline Gear Oil 75W-90 poskytuje vynikající ochranu a mazání převodovky v širokém rozsahu teplot.

Balení: 1L, 20L, 208L

Ostatní kapaliny

Light & HD Gear Oil 80W-90

API GL-4,
ZF TE-ML 08, 24A

Light & Heavy Duty Gear Oil 80W-90 poskytuje zvýšenou ochranu převodovky za široké škály teplot. Je vhodný pro manuální převodovky osobních a nákladních automobilů a autobusů, kde výrobce předepisuje olej viskozitní třídy SAE 80W-90 a specifikace API GL-4.

Balení: 1L, 20L, 208L

75W-80 RPC

API GL-5
Citroen, Peugeot, Renault.

Převodový olej pro osobní automobily a dodávky.
Obsahuje vysokotlaké EP přísady. Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC poskytuje mimořádnou ochranu a mazání převodovky v širokém rozsahu teplot.
Vhodné tam, kde výrobce doporučuje převodový olej GL-5 s viskozitou SAE 75W-80. Doporučen zejména pro převodovky Peugeot, Citroen a Renault.

Balení: 1L, 20L

SynPower Power Steering Fluid

VW TL 52146 (G 002000), ¨
VW G 004000M2,
MB 345.0,
GM B 040 0070,
MAN M 3289,
Volvo 1161529

Syntetická kapalina pro centrální hydraulické systémy, jednotky posilovačů řízení, nivelační systémy a tlumiče. Produkt je vhodný pro použití v těžkých podmínkách v systémech s vysokými teplotami až do 130 °C.
Je doporučen několika výrobci automobilů jako je VW/Audi, DaimlerChrysler a Opel.

Balení: 1L

LHM Plus Fluid

AFNOR NF R 12-640,
ISO 7308,
PSA (Citroen) B71 2710

Speciální syntetický hydraulický olej slepší tekutostí při nízkých teplotách, aby splnil specifikace Citroen pro hydraulický systém, posilovač řízení / brzd a polohovacího systému. Produkt má extrémně vysoký a stabilní viskozitní index a velmi nízký bod tuhnutí.
Vhodné pro hydraulické nakláněcí systémy kabin nákladních vozů nebo hydraulický brzdový systém některých zemědělských zařízení.

Balení: 1L, 20L, 208L

PLASTICKÁ MAZIVA

Plastická maziva

Multipurpose Complex Red 2

NLGI 2, KP2P-20,
teplotní rozsah použitelnosti
-20 °C až + 180 °C

Vysoce výkonné plastické mazivo na bázi lithného komplexu s vysokotlakými aditivy (EP) obarvené do červena pro snazší identifikaci již namazaných míst. Tento produkt disponuje širokým teplotní rozpětím, je mechanicky velmi stabilní a díky jeho velmi vysoké adhezi nestéká z mazaných míst.

Balení: 0,4 kg, 18 kg, 50 kg

Multipurpose Moly 2

NLGI 2, KPF2K-30,
teplotní rozsah použitelnosti
-15 °C až + 120 °C

Vysoce výkonné lithné plastické mazivo s obsahem MoS_2 pro velmi vysoká zatížení. Tento produkt chrání proti korozi a oxidaci. Dobrá mechanická stabilita a vynikající protiotěrové vlastnosti pomáhají chránit styčné plochy při kluzném nebo vibračním pohybu, kde dochází ke kontaktu kov na kov.

Balení: 0,4 kg, 18 kg, 50 kg

Copper Compound

Vysoce výkonný montážní produkt na mazání a proti zadření, který může být použit v širokém rozmezí teplot od -30°C do + 1200°C. Výrobek může být použit na závity a další dosedací plochy, aby se zabránilo napadení rezivěním a korozí nebo před vysokými teplotami. Vhodný pro mnoho aplikací, jako jsou: zapalovací svíčky, matice kol, brzdové destičky, kontakty baterie, pobřežní zařízení, otočné stoly, mostní ložiska atd. Může být použit až 12 měsíců před uvedením zařízení do provozu.

Balení: 500 g

Multipurpose Lithium EP 2

NLGI 2, K2K-30,
L-XC(F) CHA 2,
teplotní rozsah použitelnosti
-30 °C až + 120 °C

Vysoce kvalitní víceúčelové plastické mazivo na bázi lithia vylepšené o vysokotlaká aditiva (EP) pro zajištění mazání i velmi zatížených aplikací. Produkt poskytuje ochranu proti korozi a má dobrou oxidační stabilitu.

Balení: 0,4 kg, 18 kg, 50 kg

Semi Fluid 00

NLGI 00, GP 00K-20,
KP 00K-20, L-CGK 00,
L-XBCHB 00,
teplotní rozsah použitelnosti
-25 °C až + 130 °C

Vysoce výkonné lithné plastické mazivo s nízkou konzistencí formulované za použití speciálních aditiv tak, aby poskytovalo vysokou výkonnost pod vysokým zatížením. Zajišťuje dobrou mechanickou stabilitu a ochranu proti korozi. Tento produkt maže a chrání součástky i za těch nejtěžších pracovních podmínek.

Balení: 18 kg

Řada plastických maziv značky Valvoline obsahuje produkty speciálně vyvinuté pro použití v osobních i nákladních automobilech, motocyklech, lodích a průmyslových aplikacích. Plastická maziva Valvoline jsou navržena pro použití v nejnáročnějších aplikacích, kde dosahují těch nejlepších výsledků.

OLEJE PRO MOTOCYKLY, ZAHRADNÍ TECHNIKU A LODĚ

2T motocyklové oleje

Racing 2T

CIK-FIA

Vysoce výkonný plně syntetický 2-taktní olej SAE 50 pro vodou chlazené závodní motocyklové motory. Při použití v deštivém počasí nezpůsobuje zalepení škrtící (plynové) klapky. Olej není předředěn a nemůže být použit v systémech vstřikování oleje. Může být použit v 2-taktních premix systémech. Směs musí být podle pokynů výrobce motoru s palivem 95 oktanů.

Balení: 1L

SynPower 2T

API TC
JASO FD,
ISO L-EGD

Plně syntetický motorový olej s nízkou kouřivostí. Speciální složení a předředění pro snadnější smísení překračuje požadavky všech předních výrobců motocyklů na zajištění prvo-třídní ochrany v náročných extrémních provozních podmínkách. Lze použít prakticky ve všech 2T motocyklových motorech včetně vstřikovacích systémů a premixových systémů.

Balení: 1L

DuraBlend 2T

API TC
JASO FD,
ISO L-EGD

Vysoce výkonný semi-syntetický motorový olej s nízkou kouřivostí pro všechny 2-taktní motocyklové motory. Poskytuje optimální výkon, pomáhá udržovat čistý motor, zabraňuje odírání a zalepení kroužků. Předředěný pro snadnější míchání - může být použit jak v aplikacích se systémem vstřikování, tak v premix systémech,ale také na ředění oleje s benzínem mimo nádrž.

Balení: 1L

4T motocyklové oleje

DuraBlend Scooter 2T

API TC
JASO FD,
ISO L-EGD

Vysoce výkonný semi-syntetický motorový olej s nízkou kouřivostí pro všechny 2-taktní skútrové motory. DuraBlend Scooter 2T je speciálně vyvinut k zajištění optimálního výkonu a zabraňuje odírání a zalepení kroužků. Výrobek splňuje požadavky všech předních výrobců skútrů. Předředěný pro snadnější míchání - může být použit jak v aplikacíchse systémem vstřikování, tak v premix systémech.

Balení: 1L

SynPower 4T 5W-40

API SN
JASO MA, MA-2,
JASO: TEST MOKRÉ SPOJKY T903

Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej pro všechny 4-taktní motory skútrů a motocyklů, kde je uvedena specifikace náplně API SN nebo JASO MA. Tento výrobek je speciálně vyvinut tak, aby zajistil vynikajícíochranu proti opotřebenía karbonovým úsadám. Umožňuje rychlý studený start a hladké mazání i za velmi chladných podmínek, je kompatibilní pro mokrou spojku.

Balení: 1L

SynPower 4T 10W-30

API SM, SN
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej pro 4-taktní motocyklové motory. Produkt je kompatibilní s mokrou spojkou a je doporučen pro motocykly kde je uvedena specifikace API SN nebo JASO MA. Zejména je vhodný tam, kde je požadovaná specifikace JASO MA2. Umožňuje rychlý studený start a hladké mazání i za velmi chladných provozních podmínek.

Balení: 1L, 4L, 60L, 208L

4T motocyklové oleje

SynPower 4T 10W-50

API SN
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej pro 4-taktní motocyklové motory. Olej je je optimální pro mazací systémy s jednotnou náplní motoru, převodovky a mokré spojky. Umožňuje rychlý studený start a hladké mazání i za velmi chladných podmínek. Vyšší viskozita je výhodou pro použití v terénních podmínkách.

Balení: 1L, 4L, 60L, 208L

SynPower 4T 10W-40

API SN
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej pro motocykly kde je požadována specifikace API SN nebo JASO MA. Olej je kompatibilní pro mokrou spojku. Optimální pro mazací systémy s jednotnou náplní motoru, převodovky a mokré spojky.

Balení: 1L, 4L, 60L, 208L

DuraBlend 4T 10W-40

API SL
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný motorový olej složený ze směsi syntetických olejů. Produkt je speciálně vyvinut tak, aby splňoval požadavky významných výrobců motocyklů a poskytoval vynikající ochranu i výkon za všech podmínek. Optimální pro mazací systémy s jednotnou náplní motoru, převodovky a spojky.

Balení: 1L, 4L, 60L, 208L

DuraBlend 4T 20W-50

API SL
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný motorový olej složený ze směsi syntetických olejů pro 4 taktní motocyklové motory. Speciálně formulován tak, aby splňoval požadavky významných výrobců motocyklů a chránil v náročných provozních podmínkách. Syntetická směs je vyrobena z vybraných vysoce kvalitních základových olejů a nejlepších aditiv pro extrémní tlaky tak, aby zabezpečila optimální sílu olejového filmu. Optimální pro mazací systémy s jednotnou náplní motoru, převodovky a spojky.

Balení: 1L, 208L

Motorcycle Oil 4T 10W-40

API SG

Speciální složení oleje poskytuje celoroční ochranu 4-taktním motocyklovým motorům. Olej vytváří silný olejový film pro dokonalou ochranu a mazání v širokém rozmezí teplot. Motorcycle 4T je prvotřídní multi-grade motorový olej speciálně formulovaný pro zajištění celoroční ochrany 4-taktních motocyklových motorů a kompatibilní mokré spojky.

Balení: 1L

Motorcycle Oil 4T 20W-50

API SG

Speciální složení oleje poskytuje celoroční ochranu 4-taktním motocyklovým motorům. Motorcycle 4T je prvotřídní multi-grade motorový olej speciálně formulovaný pro zajištění celoroční ochrany motorů a kompatibilní mokré spojky. Speciálně vybrané základové oleje a přísady vytvářejí silný olejový film pro mimořádnou ochranu a mazání v širokém rozmezí teplot.

Balení: 1L

Oleje pro lodě

Super Outboard 2T

NMMA TC-W3,
RL-56669E

Premiový vysoce výkonný, bezpopelnatý, motorový olej pro všechny vzduchem a vodou chlazené 2-taktní přívěsné lodní motory. Tento olej poskytuje vynikající mazání a pomáhá předcházet usazeninám tvořících se ve spalovací komoře. Olej je předředěný pro snadnější míchání a je vhodný do olejových vstřikovacích systémů.

Balení: 1L, 4L, 208L

Super Outboard 4T

API SJ

Premiový motorový olej pro přívěsné 4-taktní motory. Valvoline Super Outboard 4T je prvotřídní multi-grade motorový olej speciálně formulovány tak, aby poskytoval celoroční ochranu. Viskozitní třída oleje pomáhá rychlému startování studeného motoru. Výrobek je formulován tak, aby splňovaly požadavky všech předních výrobců přívěsných motorů.

Balení: 1L, 4L, 208L

Sněžné skůtry

Snowmobile 2T

API TC, JASO FD,
ISO L-EGD

Vysoce kvalitní syntetický motorový olej pro 2-taktní motory sněžných skútrů, určený pro premix systémy a ředění oleje s benzínem mimo nádrž.

Balení: 4L

Zahradní technika

Ostatní produkty

Lawnmower Oil

API SG/CD

Lawnmower Oil SAE 30 je prvotřídní mazivo speciálně vyvinuté pro použití ve všech 4-taktních sekačkách na trávu, rotačních kultivátorech, malotraktorech, podlahových úklidových strojích a ostatních zařízeních pracující ve vysokých provozních otáčkách. Tento produkt udržuje motor v čistotě a chrání ho proti opotřebení a korozi.

Balení: 1L

SynPower Fork Oil 5W, 10W, 15W

Plně syntetický tlumičový olej pro motocykly, skútry, mopedy, čtyřkolky atd. Zajišťuje plynulou a optimální funkci tlumičů i za náročných okolností jako je použití v terénu nebo při velmi vysokých a velmi nízkých teplotách. Tento vysoce kvalitní chrání tlumiče před opotřebením, korozí a oxidací a má dobrou kompatibilitu těsněním. Vhodný také pro sněžné skůtry a horská kola. Použitelný také pro systémy monoshocks a přední vidlice s Anti-Dive systémem.

Balení: 1L

Air Filter Oil

API GL-5, MT-1,
Scania STO 1:0,

Valvoline Air Filter Oil zabraňuje vstupu nečistot do motoru motocyklů. Výrobek je vysoce adhezní, přilne k pěnovému filtru a tím blokuje jakékoliv prachové částice, které by mohly vstoupit do karburátoru nebo spalovací komory motoru. Složení přípravku obsahuje speciálně vybrané základové oleje, rozpouštědla a přísady, které dodávají produktu jeho vynikající vlastnosti

Balení: 1L

Air Filter Cleaner

API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08

Valvoline Air Filter Cleaner rychle odstraňuje staré nečistoty, písek a usazeniny z filtru. Jeho použitím nedochází ke ztvrdnutí nebo poškození filtrační pěn jako při aplikaci rozpouštědel a benzínu. Produkt udržuje pěnový filtr v dobrém stavu, což mu umožňuje zvýšit jeho ochranné schopnosti.

Balení: 5L

AUTOMOBILOVÉ ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDKY TECTYL

Ošetření prahů

Tectyl 190 Black

Rozpouštědlový, černě zabarvený antikorozní nátěr na gumo/pryskyřičné bázi.
Je rychleschnoucí, má zvukově izolační vlastnosti a lze přelakovat. Je doporučen pro ochranu proti korozi a abrazivnímu poškození železných částí a podvozků aut, nákladních vozidel, přívěsů, atd. Tectyl 190 Black vytváří po zaschnutí černý, pevný, pryskyřičný, tuhý film.

Balení: 500 ml, 1L

Tectyl 190 Grey

Rozpouštědlový, šedě zabarvený antikorozní nátěr na gumo/pryskyřičné bázi.
Je rychleschnoucí, má zvukově izolační vlastnosti a lze přelakovat. Je doporučen pro ochranu proti korozi a abrazivnímu poškození železných částí a podvozků aut, nákladních vozidel, přívěsů, atd. Tectyl 190 grey vytváří po zaschnutí černý, pevný, pryskyřičný, tuhý film.

Balení: 500 ml

Ošetření podvozku

Tectyl Bodysafe Wax

Tectyl Bodysafe je rozpouštědlový, tixotropní antikorozní nátěr na voskově/asfaltové bázi, který je dodáván ve spreji. Je vhodný k aplikaci na podvozkovoučást vozidel. Po zaschnutí vytváří relativně pevný, černý, pružný, bitumenový film. Produkt se dodává i v balení VC 1 ltr, plechovka 5 ltr, kanystr 20 ltr.

Balení: 600 ml

Ošetření dutin

Tectyl ML Spray (s příslušenstvím)

Rozpouštědlový, jantarově zabarvený, antikorozní nátěr na voskové bázi, který je dodáván ve spreji. Má dobré vodu-vytěsňující vlastnosti a dobrou penetraci, takže je velmi vhodný jako antikorozní ochranný prostředek na vnitřní stranu dveří a ostatních dutých částí automobilů a podobných pohyblivých zařízení. Vytváří po vyschnutí jantarově zabarvený, voskový, polopevný průsvitný film. Produkt se dodává buď samotný, nebo s příslušenstvím, které slouží ke snadné applikaci.

Balení: 600 ml

Ostatní produkty Tectyl

Tectyl ML Greenline

Kapalný, žluto/hnědý antikorozní nátěr na pryskyřičné/olejové bázi, který je dodáván ve spreji. Je bez zápachu a šetrný k životnímu prostředí. Má dobrou penetraci mezi styčné plochy, takže je velmi vhodný jako preventivní ochrana proti korozi. Vytváří po vyschnutí světle žlutý, polopevný průsvitný film. TECTYL ML Green Line je schválen v souladu s TR 338: 2010, SFS 4086: 2006, 02-12-2010 vydáno osvědčení od Inspecta Sertifionti Oy na antikorozní prostředky pro vnitřní dutiny.

Balení: 600 ml

Tectyl Glashelder/Klar Spray

Rozpouštědlový, téměř bezbarvý antikorozní nátěr na pryskyřičné bázi, který je dodáván ve spreji. Má dobré vodu-vytěsňující vlastnosti a lze ho použít jako všestranný antikorozní prostředek. Poskytuje širokou škálu aplikací na železných a neželezných kovech v oblastech automobilismu, námořního provozu, v domácnosti a v průmyslu. Například vhodný k ošetření nástrojů, chromovaných dílů (kola jízdních kol), elektroinstalace, atd. Po vyschnutí vytváří tvrdý, průsvitný, bezbarvý film.

Balení: 400 ml

Tectyl Amber

API GL-5

Rozpouštědlový, jantarově zabarvený antikorozní nátěr na voskové bázi. Má dobré vodu-vytěsňující vlastnosti a dobrou penetraci, proto je vhodný jako všestranný antikorozní prostředek poskytující širokou škálu aplikací v oblastech automobilismu, námořního provozu, v domácnosti a v průmyslu. Vytváří po vyschnutí jantarově zabarvený, voskový, polopevný, průsvitný film.

Balení: 400 ml

Tectyl Multipurpose 506

Rozpouštědlový, jantarově zabarvený antikorozní ochranný nátěr na voskové bázi.
Má dobré vodu-vytěsňující vlastnosti a dobrou penetraci, proto je velmi vhodný jako všestranný antikorozní prostředek poskytující širokou škálu aplikací voblastech automobilismu, námořního provozu, v domácnosti a v průmyslu. Vytváří po vyschnutí jantarově zabarvený, voskový, polopevný, průsvitný film.

Balení: 400 ml, 5L

Tectyl Multipurpose Clear

API GL-5, MT-1
MB 235.20, MAN 342 Type M3,
ZF TE-ML 12E, 21A, Arvin Meritor
0-76-D, Scania STO 1:0, ZF TE-ML
05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16B, 16C,
16D, 17B, 19B

Prvotřídní transparentní antikorozní ochranný prostředek speciálně navržen pro použití jako univerzální ochranný prostředek, který poskytuje vynikající bariéru proti korozivnímu prostředí pro železné a neželezné výrobky, průmyslové komponenty, náhradní díly a mnoho dalších možností. Jedná se o vynikající antikorozní prostředek pro skladování nebo ochranu při přepravě hotových a nedokončených automobilových dílů.

Balení: 400 ml

Tectyl PROTECTIVE PRODUCTS Valvoline

ANTIKOROZNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY TECTYL

Již od roku 1930 prodlužují ochranné antikorozní nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a ostatních vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem pro kvalitní nátěry na bázi mikrovosků, bitumenů, případně pigmentů, které se snadno aplikují, s dlouhou životností a snadno se odstraňují, když už nejsou potřeba.

TECTYL – to je řada produktů společnosti Valvoline, používaných na celém světě už více než 80 let pro antikorozní ochranu v dopravě, průmyslu, pro krátkodobé i dlouhodobé skladování zařízení i náhradních dílů. Široké použití produktů TECTYL je umožněno i v komerčním sektoru, neboť se dodává i ve sprejovém provedení.

Produkty TECTYL mají velmi silnou přilnavost, vytvořenou unikátní chemickou polární vazbou antikorozního filmu na kov. TECTYL byl také úspěšně vyzkoušen ke konzervaci kovových povrchů napadených rzí k výraznému zpomalení korozního procesu.

AUTOKOSMETIKA, PŘÍSADY A OSTATNÍ KAPALINY

Autokosmetika

Cockpit Spray

Cockpit Spray obnovuje vzhled a nezanechává lepkavý povlak. Neobsahuje silikon, čistí, obnovuje a chrání vinyl a kůže. Cockpit Spray vytvoří anti-statický film, který odpuzuje prach a nečistoty a poskytuje ochranný štít proti poškození ultrafialovým zářením.

Balení: 400 ml

Silicone Spray

Silicone Spray je mazivo pro menší zatížení, které maže, odolává vodě, chrání a nenechává žádné lepivé zbytky. Silicone Spray je účinný aerosol s mazivem a s účinnými anti-korozivními vlastnostmi. Produkt maže a chrání předměty uvnitř i kolem domu proti rzi a korozi a udržuje je pohyblivé.

Balení: 400 ml

Motor Start Spray

Motor start byl vyvinut proto, aby dodal motoru maximální startovací energii při snížení zatížení baterie. Motor start poskytuje maximální startovací sílu tím, že pečlivě kontroluje obsah etheru. Optimalizování obsahu etheru dává spotřebitelům tu nejlepší hodnotu a výkon.

Balení: 400 ml

White Grease Spray

Vysoce kvalitní mazivo vodě a tepelně odolné pro dlouhodobou ochranu šroubů, posuvných dveří, řetězů, závěsů a dalších pohyblivých nebo posuvných dílů. Složení White Grease zabraňuje jeho ztvrdnutí, skapávání, zabarvení a proniká do malých štěrbin. Mazací tuk zůstává přesně tam, kam je nastříkán.

Balení: 400 ml

Copper Spray

Produkt proti zadření s antikorozním účinkem. Valvoline™ Copper Spray je aerosol pomáhající proti zadření a s antikorozním účinkem. Produkt chrání šrouby a matice proti rezivění a korozi a umožňuje, aby byly namontovány a opět demontovány bez velké námahy.

Balení: 400 ml

Multi Spray

ISO 46
CEC-L-33-A92,
Swedish Standard SS 155 434,
CEC-L-33-T82 (30-99% -21 days)

Multi Spray je vysoce kvalitní více-účelová tekutina, která proniká, uvolňuje, maže a chrání všechny kovové části před rzí a korozí. Multi Spray je velmi účinný aerosol se směsí rychle působících, výborně penetrujících rozpouštědel, která se odpaří a zanechají tenký transparentní ochranný film.

Balení: 400 ml

White Synthetic Chainlube

Produkt dle nejnovějšího vývoje technologie v mazání řetězu, který poskytuje dlouhotrvající ochranu proti opotřebení s vynikajícími vlastnostmi proti odstřiku za provozu. Syntetické složky přípravku vytvoří dlouhotrvající mazací a ochranný film, aby byla zajištěna maximální životnost řetězu a řetězového kola. Kompatibilní s řetězy konstruovanými jak na základě O-kroužků, tak také na základě X-kroužků.

Balení: 100 ml, 400 ml

Penetrating Oil

Penetrating oil byl speciálně vyvinut, aby účinně pronikal, uvolňoval, mazal a čistil zkorodované části a závity. Penetrating Oil je velmi účinný dlouhodobý mazací aerosol, který proniká do trhlin, puklin a závitů, okamžitě uvolňuje šrouby, matice a další spojovací materiál. Mazivo dodatečně snižuje tření a odstraňuje nepříjemné vrzání.

Balení: 400 ml

Zinc Spray

Zinc Spray poskytuje vynikající ochranu svarů při opravách karoserií. Zinc Spray vytváří rychleschnoucí, samoregenerační a flexibilní vrstvu, která pomáhá zastavit korozi a poskytuje základní nátěr pro většinu nátěrových systémů.

Balení: 400 ml

Clean Tronic

API GL-5

Clean Tronic je víceúčelový čistič elektrických kontaktů. Produkt proniká a maže elektrické kontakty a chrání je proti rzi a korozi. Clean Tronic je výkonný víceúčelový aerosol, který nejen čistí, ale také chrání a maže kontakty.

Balení: 400 ml

Brake Cleaner

API GL-5
Arvin Meritor Axles, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C.

Brake Cleaner je vysoce kvalitní produkt, který okamžitě čistí brzdové díly, brzdové destičky, brzdové vedení, bubny, rotory, třmeny, pružiny, posuvné desky, atd. Brake Cleaner je silný aerosol s čisticím prostředkem, který ihned odstraní veškeré nečistoty a prach z automobilových brzd a elektrických startérů a nezanechává zbytky. Je to také všestranný odmašťovací prostředek a může být použit na spojkové lamely a přítlačné destičky, elektrické motory, vypínače a kontakty.

Balení: 500 ml

Glass Cleaner

API GL-5, MT-1
MB 235.20, MAN 342 Type M3, ZF TE-ML 12E, 21A, Arvin Meritor 0-76-D, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B

Glass Cleaner je navržen tak, aby účinně čistil a rozzářil všechny skleněné plochy aniž by vytvářel šmouhy. Glass Cleaner obsahuje pečlivě vyváženou směs detergentů, smáčedel, čisticích prostředků a rozpouštědel a je ideální pro čištění skla, zařízení a keramické dlažby.

Balení: 500 ml

Carburettor Cleaner

Carburettor Cleaner je směs vybraných rozpouštědel, pečlivě složených tak, aby maximalizovala čisticí sílu na karburátorech, škrtících klapkách, PCV ventilech a ovladačích škrtících klapek. Carburettor Cleaner je bezpečný pro senzory kyslíku, katalyzátory a elektronicky řízené karburátory. Splňuje současné předpisy VOC a neobsahuje chlorovaná rozpouštědla.

Balení: 500 ml

High Pressure Lubricant + PTFE

API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08.

High Pressure Lubricant s obsahem PTFE je mazivo pro extra těžké zatížení určené k ochraně kovových dílů proti opotřebení a korozi v extrémních podmínkách. Vytváří mimořádně silně lepkavou olejovou vrstvu. Velmi účinné složení produktu obsahuje PTFE a přísady pro extrémní tlaky, aby chránily kovy před opotřebením při vysokém tlaku, vysokými teplotní vlivy a vibracemi.

Balení: 500 ml

Proshine Wax

API GL-4
MAN 341 E-3, MAN 341 Z-4, ZF TE-ML 01L, 02L, Iveco, Volvo 97305, ZF TE-ML 08, 13, 16K, DAF, Eaton, Renault.

Proshine Wax je vysoce kvalitní produkt, který se skládá z vody a přírodních vosků. Výrobek čistí a chrání autolak po dlouhou dobu a vytváří super lesklý povrch. Proshine Wax funguje skvěle na autolak, stejně jako na jiné podobné povrchy. Výrobek je snadno aplikovatelný a zanechává po vysušení krásný lesk.

Balení: 500 ml

Autokosmetika

Valvoline EGR + Turbo Cleaner

Směs vybraných detergentů, pečlivě sestavených tak, aby maximalizoval čištění EGR, ventilů a turbodmychadla. Znečištěné turbokompresory snižují výkonu motoru a zkracují životnost turba. EGR + Turbo Cleaner je formulován tak, aby rychle a bezpečně odstranil odolné usazeniny a nezanechával zbytky.

Balení: 400 ml

Přísady

Petrol System Cleaner

Vysoce výkonné čisticí aditivum pro všechny typy benzinových motorů. Čistí palivový systém od nádrže po spalovací komoru. Obnovuje původní výkon motoru vyčistěním soustavy vstřikování paliva. Okamžitě odstraňuje úsady, snižuje emise výfukových plynů, pomáhá řešit problémy se sníženou výkonností motoru a vysokou spotřebou paliva.

Balení: 300 ml

Diesel System Cleaner

Vysoce výkonné čisticí aditivum pro všechny typy naftových motorů. Čistí kompletní palivový systém. Velmi účinné pro okamžité vyčištění elektronicky i mechanicky ovládaných vstřikovacích trysek. Zajišťuje čistý vstřikovací systém, zlepšuje spalování a snižuje kouřivost. Obnovuje původní výkon motoru.

Balení: 300 ml

Petrol System Protector

Vysoce výkonné aditivum pro všechny typy benzinových motorů. Čistí a chrání všechny komponenty palivového systému, které přijdou do kontaktu s palivem. Efektivně čistí palivová vedení, vstřikovače, spalovací komory a svíčky. Předchází tvorbě škodlivých úsad uvnitř motoru a zvýšení spotřeby paliva.

Balení: 300 ml

Diesel System Protector

Vysoce výkonné aditivum pro všechny typy naftových motorů. Čistí a chrání všechny komponenty palivového systému, které přijdou do kontaktu s palivem. Předchází tvorbě škodlivých úsad způsobených biopalivy. Obsahuje zlepšovač cetanového čísla pro lepší proces spalování nafty. Zvyšuje mazivost nafty s nízkým obsahem síry, čímž předchází opotřebení vstřikovacího systému.

Balení: 300 ml

Engine Oil Treatment

Speciální aditivační balíček pro zvýšení výkonnosti a užitných vlastností motorového oleje. Udržuje výkonnost oleje na stejné úrovni během prodloužených výměnných intervalů. Stabilizuje výkonnost motorového oleje, poskytuje dodatečnou ochranu proti oxidaci a předchází spotřebě oleje. Vhodný pro všechny typy motorových olejů.

Balení: 300 ml

Engine Oil System Cleaner

Čisticí koncentrát se speciální formulací, která odstraňuje úsady a kaly z olejového systému. Odstraňuje rozpustné nečistoty a udržuje je ve vznosu v motorovém oleji. Předchází tak brzké kontaminaci čerstvého oleje. Vhodný pro benzinové i naftové motory a všechny typy motorových olejů. Doporučeno používat při každé výměně oleje.

Balení: 300 ml

Engine Oil Stop Leak

Speciální aditivační balíček pro snížení spotřeby oleje. Udržuje viskozitu motorového oleje na stále stejné úrovni a efektivně utěsňuje olejový mazací systém. Poskytuje dlouhotrvající účinek a je vhodný pro všechny typy motorů.

Balení: 300 ml

Cooling System Stop Leak

Okamžitě utěsňuje chladicí systémy. Efektivně chrání chladicí systém a spalovací komoru před poškozením těsnění. Poskytuje dlouhotrvající účinek a předchází únikům chladicí kapaliny a poškození těsnících materiálů. Plně kompatibilní se všemi typy chladicích kapalin.

Balení: 300 ml

POZNÁMKY:

Valvoline
Tectyl
Valvoline
SynPower
MP Grease
ALL-CLIMATE
MAX
LIFE
SYNPOWER
5W-30
10W-40
10W-60
VR1
All-Fleet
EXTRA
20W-50

KVALITA
TRADICE
PROFESIONALITA

LubStar
THE OIL COMPANY

Autorizovaný importér do České a Slovenské republiky
LUBSTAR, a.s.
Zlosyň č.p. 166, 277 44
Czech republic
Tel: +420 315 781 199
Mob: +420 602 279 238
E-mail: lubstar@lubstar.cz

LUBSTAR, s.r.o.
Miletičova 25, 821 09 Bratislava
Slovak Republic
Tel: +421 265 311 695
Mob: +421 903 582 675
E-mail: lubstar@lubstar.sk

WWW.LUBSTAR.CZ

Najdete nás na
FACEBOOKU